

# ПРАЙС - ЛИСТ ООО "ЦЕНТР КИРПИЧА" НА СМЕСЬ ДЛЯ БРУСЧАТКИ

ул. Набережная Иркута 41 "А", оф.2      тел. +7 (3952) 505-625

Менеджер: Ксения +79025493921

Дата: 11.04.2018

<b>АС6 Lq</b>	<b>Клей для укладки брусчатки и камня тонкослойный ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ АС6 Lq</b> предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	536
<b>АС20 Т</b>	<b>Клей для укладки брусчатки, камня и тротуарной плитки на бетонную подушку выравнивающий ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ АС20 Т</b> предназначен для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм . Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	603
<b>ХС50 Wp серый</b>	<b>Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, серый 020, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ ХС50 Wp</b> предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	704
<b>ХС50 Wp графит</b>	<b>Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, графит 023, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ ХС50 Wp</b> предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	842
<b>ХС50 Wp бежево-серый</b>	<b>Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, бежево-серый 025, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ ХС50 Wp</b> предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	788
<b>ХС50 Wp коричневый</b>	<b>Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, коричневый 040, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ ХС50 Wp</b> предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	1043

<b>XC50 Wp медный</b>	<b>Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, медный 083, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp</b> предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	1043
<b>MC30 W</b>	<b>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, белый 010 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 W</b> предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	566
<b>MC30 G</b>	<b>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, серый 020 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 G</b> предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	494
<b>MC30 темно-серый</b>	<b>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, темно-серый 022 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30</b> предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	623
<b>MC30 графит</b>	<b>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет графит 023, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30</b> предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	900
<b>MC30 бежевый</b>	<b>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет бежевый 030, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30</b> предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	697
<b>MC30 коричневый</b>	<b>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет коричневый 040, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30</b> предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	1032